

Kategori **Udendørs****Comfort Quick Outdoor 6W/830 Ip44 Kip Antracit**

Model/Varenr.: 7702969

490,70 DKK (inkl. moms)

Comfort Quick Outdoor antracit
3000K, 435lm, 36° spredningsvinkel,
6W, IP44. 40mm indbygningshøjde,
LED-downlight til brug udendørs

Lavt og justerbart armatur i
Comfort-serien med en
indbygningshøjde på kun 40 mm.
IP44-udførelse og godkendt til
installation udendørs i åbne
tagkonstruktioner eller direkte mod
isolering uden beskyttelseskappe.
Findes i hvid, grå og antracit.
Renoverings-armatur for nem
udskiftning til energieffektiv LED.
Leveres komplet med fasedæmpbar
driver, sløjfbare trykklemmer til sløjfning
samt skrueløs trækaflastning til kabel eller
flexrør 16 mm for nem tilslutning til
230V. Kan dæmpes med de
almindeligste lysdæmpere på markedet.

Spænding: 230
Højde: 40
Materiale: Aluminium
Farve: Antracit
Vægt: 0,29
Godkendelser: CE, EN55015
Diameter: 95
Anvendelsesområde: Udendørs
Lysstrøm ud af armaturet: 435
Kapslingsklasse: IP44
Isolationsklasse: KL.II
Spredningsvinkel: 36
Farvetemperatur: 3000
Montering: Indbygget i loft
Terminaler: 3x1,0-2,5
Udskæringsmål - "Hulmål": 85
Indbygningsdybde: 32
Afskærmnings type: Klar
Afskærmningsmateriale: Plastic
Mulighed for sløjfning: Ja
Driver / forkobling indbygget / ekstern:
Indgår
Min. afstand til bygningsdele over
armatur: 0mm
Armaturet leveres inkl. lyskilde: Ja



Antal lyskilder: 1
Armaturets samlede watt forbrug: 6
Lyskilde type: LED
Levetid i timer: (L70/B50) 50 000h
Lysstrøm i lumen: 435
Farvegengivelse CRI: >80
Lysfordeling: Symmetrisk
Specielt: Kipbar
Lysudbytte: 73
Dæmpningsmetode: Triac
MacAdam nyværdi: 3
Lysudbytte ud af armaturet: 73
Omgivelsestemperatur min: -20
Omgivelsestemperatur max: 45
5 års garanti: Ja